



**Rundlitzenseil  
Round strand ropes**



6 x 19 Warrington  
(1+6+(6+6)) + FE



8 x 19 Warrington  
(1+6+(6+6)) + FE

**Câbles à torons ronds  
Cables de cordones redondos**

Norm Standard Norme Norma DIN EN 12385-4	Durchmesser Diameter Diamètre Diámetro	Oberflächen Surfaces Surfaces Superficie	Festigkeiten Tensile strength Résistance Resistencia	Aufmachungen Packing Emballage Empaque
Tabelle 7	* <sup>1</sup> 6 - 32 mm	blank verzinkt	1770 N/mm <sup>2</sup> 1960 N/mm <sup>2</sup>	Auf Einwegaspel
6 x 19 Warrington + FE 6 x 19 Warrington + SES				
Tabelle 7	* <sup>2</sup> 6 - 32 mm	ungalvanized galvanized	1770 N/mm <sup>2</sup> 1960 N/mm <sup>2</sup>	On wooden reels
6 x 19 Warrington + FC 6 x 19 Warrington + IWRC				
Tabelle 7	* <sup>3</sup> 6 - 32 mm	clair galvanisé	1770 N/mm <sup>2</sup> 1960 N/mm <sup>2</sup>	En bobines
6 x 19 Warrington + AT 6 x 19 Warrington + AM				
Tabelle 7	* <sup>4</sup> 6 - 32 mm	negro galvanizado	1770 N/mm <sup>2</sup> 1960 N/mm <sup>2</sup>	Bobinas
6 x 19 Warrington + FC 6 x 19 Warrington + IWRC				

04/2006/PDF/EF/SD

Tabelle 8	* <sup>1</sup> 6 - 32 mm	blank verzinkt	1770 N/mm <sup>2</sup> 1960 N/mm <sup>2</sup>	Auf Einwegaspel
8 x 19 Warrington + FE 8 x 19 Warrington + SES				
Tabelle 8	* <sup>2</sup> 6 - 32 mm	ungalvanized galvanized	1770 N/mm <sup>2</sup> 1960 N/mm <sup>2</sup>	On wooden reels
8 x 19 Warrington + FC 8 x 19 Warrington + IWRC				
Tabelle 8	* <sup>3</sup> 6 - 32 mm	clair galvanisé	1770 N/mm <sup>2</sup> 1960 N/mm <sup>2</sup>	En bobines
8 x 19 Warrington + AT 8 x 19 Warrington + AM				
Tabelle 8	* <sup>4</sup> 6 - 32 mm	negro galvanizado	1770 N/mm <sup>2</sup> 1960 N/mm <sup>2</sup>	Bobinas
8 x 19 Warrington + FC 8 x 19 Warrington + IWRC				

\*<sup>1</sup> Es sind andere Durchmesser, Aufmachungen und Festigkeiten nach Kundenvorschrift möglich.

\*<sup>2</sup> Higher tensile-strengths, other diameters and packing according to customers requirements.

\*<sup>3</sup> Possibilité de livrer à des résistances supérieures et dans d'autres diamètres et longueurs selon les besoins de la clientèle.

\*<sup>4</sup> Se puede suministrar otras resistencias, empaques y diámetros a petición del cliente.