



Rundlitzenseil PVC ummantelt
transparent, rot, schwarz, etc.

Round strand ropes PVC coated
clear, red, black, etc.




6 x 7 (1+6) + FE




6 x 7 (1+6) + SEL

Câbles à torons ronds PVC
transparent, rouge, noir, etc.

Cables de cordones redondos PVC
transparente, rojo, negro, etc.



6 x 19 (1+6+12) + FE



6 x 19 (1+6+12) + SEL

Norm Standard Norme Norma DIN EN 12385-4	Durchmesser Diameter Diamètre Diámetro	Oberflächen Surfaces Surfaces Superficie	Festigkeiten Tensile strength Résistance Resistencia	Aufmachungen Packing Emballage Empaque
Tabelle 5 6 x 7 + FE 6 x 7 + SEL	*1 2/3 - 6/8 mm	verzinkt rostfrei W. Nr.: 1.4401 W. Nr.: 1.4403	1770 N/mm ² 1570 N/mm ²	Auf Einweghaspel
Tabelle 5 6 x 7 + FC 6 x 7 + WSC	*2 2/3 - 6/8 mm	galvanized stainless-steel AISI 316 AISI 304	1770 N/mm ² 1570 N/mm ²	On wooden reels
Tabelle 5 6 x 7 + AT 6 x 7 + AM	*3 2/3 - 6/8 mm	galvanisé inoxydable AISI 316 AISI 304	1770 N/mm ² 1570 N/mm ²	En bobines
Tabelle 5 6 x 7 + FC 6 x 7 + WSC	*4 2/3 - 6/8 mm	galvanizado inoxydable AISI 316 AISI 304	1770 N/mm ² 1570 N/mm ²	Bobinas
Tabelle 12 6 x 19 + FE 6 x 19 + SEL	*1 6/8 - 12/14 mm	verzinkt rostfrei W. Nr.: 1.4401 W. Nr.: 1.4403	1770 N/mm ² 1570 N/mm ²	Auf Einweghaspel
Tabelle 12 6 x 19 + FC 6 x 19 + WSC	*2 6/8 - 12/14 mm	galvanized stainless-steel AISI 316 AISI 304	1770 N/mm ² 1570 N/mm ²	On wooden reels
Tabelle 12 6 x 19 + AT 6 x 19 + AM	*3 6/8 - 12/14 mm	galvanisé inoxydable AISI 316 AISI 304	1770 N/mm ² 1570 N/mm ²	En bobines
Tabelle 12 6 x 19 + FC 6 x 19 + WSC	*4 6/8 - 12/14 mm	galvanizado inoxydable AISI 316 AISI 304	1770 N/mm ² 1570 N/mm ²	Bobinas

*1 Es sind andere Durchmesser, Aufmachungen und Festigkeiten nach Kundenvorschrift möglich.

*2 Higher tensile-strengths, other diameters and packing according to customers requirements.

*3 Possibilité de livrer à des résistances supérieures et dans d'autres diamètres et longueurs selon les besoins de la clientèle.

*4 Se puede suministrar otros resistencias, empaques y diámetros a petición del cliente.